

PRODUKTOVÝ LIST

21.6.2021

TYP vlečného rámu : KU 367N**ES SCHVÁLENÍ .: Č.e1*89/173*2000/1*0306****VERZE A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY:**

VERZE		KU367NL	KU367NK	KU367NF	KU367KK
Připustná hodnota D pro připojovací zařízení ve vodicích lištách:	[kN]	84,2	84,2	84,2	84,2
Připustné statické zatížení pro připojovací zařízení ve vodicích lištách:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Připustná hodnota D pro spojovací zařízení v tažné tyči:	[kN]	-	-	84,2)	-
Připustná hodnota S pro spojovací zařízení v tažné tyči:	[daN]	1100 – 3000)	-	1100 – 3000)	-
Připustná hodnota D pro spojovací zařízení na tažném rámu:	[kN]	-	-	84,2	84,2
Připustné statické zatížení pro připojovací zařízení na tažném rámu:	[daN]	-	-	3000	4000
Max. délka prodloužení od středu vodicí kolejnice ke spojovacímu bodu:	[mm]	161	161	161	161

*) v závislosti na délce prodloužení viz návod k instalaci a obsluze příslušného spojovacího zařízení.

DÉLKA PRODLOUŽENÍ



DŮLEŽITÉ:

Musí být dodrženy charakteristické hodnoty odpovídajících připojovacích zařízení. V každém případě platí nižší hodnota. Délky prodloužení (S) byly zkontrolovány pro připojovací zařízení uvedené v návodu k montáži a obsluze tažného rámu. Při použití jiných připojovacích zařízení je třeba věnovat pozornost maximální délce prodloužení namontovaného připojovacího zařízení. Neměla by být menší nebo podobná než na uvedených spojovacích zařízeních.



ROZMĚRY VODICÍ LIŠTY:

VERZE		VŠECHNY VERZE
Rozteč vodiček v tažném rámu	[mm]	336
Vodící šířka v tažném rámu	[mm]	30
Uzamykací otvor v tažném rámu	[mm]	Ø 23

MONTÁŽ NA VOZIDLO:

VERZE	KU367NL KU367NF KU367KK	KU367NK
Počet upevňovacích šroubů	1x M20 a 3x M16 šrouby na každé straně	1x M20 a 2x M16 šrouby na každé straně

**DŮLEŽITÉ:**

Tažné rámy jsou připevněny k tělesu převodovky traktoru pomocí šroubů kvality 10.9. Šrouby obvykle nejsou součástí dodávky. Proto by měly být pro připojení upřednostněny údaje od výrobců vozidel.

DŮLEŽITÝ DOKUMENT

viz také návod k instalaci a obsluze :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/