

PRODUKTDATABLAD

21.06.2021

BUGSERRAMMETYPE: KU 367 N

EF-GODKENDELSE NR.: e1*89/173*2000/1*0306

VERSIONER OG KARAKTERISTISKE VÆRDIER :

VERSIONER		KU367NL	KU367NK	KU367NF	KU367KK
Tilladt D-værdi for tilslutningsanordninger i føringsskiner:	[kN]	84,2	84,2	84,2	84,2
Tilladt statisk belastning for tilslutningsanordninger i føringsskiner:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Tilladt D-værdi for tilslutningsanordninger i trækstangsstøtte:	[kN]	-	-	84,2 *)	-
Tilladt S-værdi for tilslutningsanordninger i trækstangsstøtte:	[daN]	1100 – 3000 *)	-	1100 – 3000 *)	-
Tilladt D-værdi for tilslutningsanordninger på bugserrammen:	[kN]	-	-	84,2	84,2
Tilladt statisk belastning for tilslutningsanordninger på bugserrammen:	[daN]	-	-	3000	4000
Maks. forlængelseslængde fra midten af føringsskinen til koblingspunktet:	[mm]	161	161	161	161

*) / afhængigt af forlængelseslængden, se installations- og betjeningsvejledningen for den respektive tilslutningsenhed /

FORLÆNGESELÆNGDE



VIGTIGT:

De karakteristiske værdier for de tilsvarende tilslutningsanordninger skal overholdes. Den lavere værdi gælder i hvert enkelt tilfælde. Forlængelseslængderne (S) er blevet kontrolleret for de tilslutningsanordninger, der er angivet i installations- og betjeningsvejledningen til bugserammen. Når du bruger andre tilslutningsenheder, skal du være opmærksom på den maksimale forlængelseslængde af den monterede tilslutningsenhed. Det bør ikke være mindre eller lignende end på de nævnte koblingsanordninger.



FØRINGSSKINNEDIMENSIONER :

VERSIONER		ALLE VERSIONER
Føringsafstand i bugseramme	[mm]	336
Føringsbredde i bugseramme	[mm]	30
Låsehul i bugseramme	[mm]	Ø 23

MONTERING PÅ KØRETØJET:

VERSIONER	KU367NL KU367NF KU367KK	KU367NK
Antal fastgørelsesbolte	1x M20 og 3x M16 bolte på hver side	1x M20 og 2x M16 bolte på hver side

**VIGTIGT:**

Bugserrammerne fastgøres til traktorens gearkassehus ved hjælp af skruer af kvalitet 10.9. Normalt er boltene ikke inkluderet i leveringsomfanget. Derfor bør køretøjsfabrikanternes specifikationer foretrækkes til fastgørelse.

VIGTIGT DOKUMENT

se også installations- og betjeningsvejledning :
BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/