

PRODUKTOVÝ LIST

22.6.2021

TYP vlečného rámu : KU 368**ES SCHVÁLENÍ . Č.: e1*89/173*0125****VERZE A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY:**

VERZE		KU368L KU368L10	KU368F KU368F10
Přípustná hodnota D pro připojovací zařízení ve vodicích lištách:	[kN]	89,3-91,3 *)	89,3-91,3 *)
Přípustné statické zatížení pro připojovací zařízení ve vodicích lištách:	[daN]	2000	2000
Přípustná hodnota D pro spojovací zařízení v tažné tyči:	[kN]	91,3 *)	91,3 *)
Přípustná hodnota S pro spojovací zařízení v tažné tyči:	[daN]	1450 – 3000 *)	1450 – 3000 *)
Přípustná hodnota D pro spojovací zařízení na tažném rámu:	[kN]	-	91,3 *2)
Přípustné statické zatížení pro připojovací zařízení na tažném rámu:	[daN]	-	3000 *2)
Max. délka prodloužení od středu vodicí kolejnice ke spojovacímu bodu:	[mm]	116	116

*) v závislosti na délce prodloužení viz návod k instalaci a obsluze příslušného spojovacího zařízení.

*2) Individuální schválení.

DĚLKA PRODLOUŽENÍ**DŮLEŽITÉ:**

Musí být dodrženy charakteristické hodnoty odpovídajících připojovacích zařízení. V každém případě platí nižší hodnota. Délky prodloužení (S) byly zkontrolovány pro připojovací zařízení uvedená v návodu k montáži a obsluze tažného rámu. Při použití jiných připojovacích zařízení je třeba věnovat pozornost maximální délce prodloužení namontovaného připojovacího zařízení. Neměla by být menší nebo podobná než na uvedených spojovacích zařízeních.

**ROZMĚRY VODICÍ LIŠTY:**

VERZE		VŠECHNY VERZE
Vodicí vzdálenost v tažném rámu	[mm]	323
Vodicí šířka v tažném rámu	[mm]	30
/ Uzamykací otvor v tažném rámu	[mm]	Ø 23

MONTÁŽ NA VOZIDLO:

VERZE	VŠECHNY VERZE
Počet upevňovacích šroubů	3x M20 a 4x M16 šrouby na každé straně

**DŮLEŽITÉ:**

Tažné rámy jsou připevněny k tělesu převodovky traktoru pomocí šroubů kvality 10.9. Šrouby obvykle nejsou součástí dodávky. Proto by měly být pro připojení upřednostněny údaje od výrobců vozidel.

DŮLEŽITÝ DOKUMENT

viz také návod k instalaci a obsluze :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/