

PRODUKTDATABLAD

22.06.2021

BUGSERRAMMETYPE: KU 368

EF-GODKENDELSESNR.: e1*89/173*0125

VERSIONER OG KARAKTERISTISKE VÆRDIER :

VERSIONER		KU368L KU368L10	KU368F KU368F10
Tilladt D-værdi for tilslutningsanordninger i føringsskiner:	[kN]	89,3-91,3)	89,3-91,3)
Tilladt statisk belastning for tilslutningsanordninger i føringsskiner:	[daN]	2000	2000
Tilladt D-værdi for tilslutningsanordninger i trækstangsstøtte:	[kN]	91,3)	91,3)
Tilladt S-værdi for tilslutningsanordninger i trækstangsstøtte:	[daN]	1450 – 3000)	1450 – 3000)
Tilladt D-værdi for tilslutningsanordninger på bugserrammen:	[kN]	-	91,3 *2)
Tilladt statisk belastning for tilslutningsanordninger på bugserrammen:	[daN]	-	3000 *2)
Maks. forlængelseslængde fra midten af føringsskinen til koblingspunktet:	[mm]	116	116

*) / afhængigt af forlængelseslængden, se installations- og betjeningsvejledningen for den respektive tilslutningsenhed /

*2) Individuel godkendelse.

FORLÆNGESELÆNGDE



VIGTIGT:

De karakteristiske værdier for de tilsvarende tilslutningsanordninger skal overholdes. Den lavere værdi gælder i hvert enkelt tilfælde. Forlængelseslængderne (S) er blevet kontrolleret for de tilslutningsanordninger, der er angivet i installations- og betjeningsvejledningen til bugserammen. Når du bruger andre tilslutningsenheder, skal du være opmærksom på den maksimale forlængelseslængde af den monterede tilslutningsenhed. Det bør ikke være mindre eller lignende end på de nævnte koblingsanordninger.



FØRINGSSKINNEDIMENSIONER :

VERSIONER		ALLE VERSIONER
Føringsafstand i bugseramme	[mm]	323
Føringsbredde i bugseramme	[mm]	30
/Låsehul i bugseramme	[mm]	Ø 23

MONTERING PÅ KØRETØJET:

VERSIONER	ALLE VERSIONER
Antal fastgørelsesbolte	3x M20 og 4x M16 bolte på hver side

**VIGTIGT:**

Bugserrammerne fastgøres til traktorens gearkassehus ved hjælp af skruer af kvalitet 10.9. Normalt er boltene ikke inkluderet i leveringsomfanget. Derfor bør køretøjsfabrikanternes specifikationer foretrækkes til fastgørelse.

VIGTIGT DOKUMENT

se også installations- og betjeningsvejledning :
BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/