

TUOTEKORTTI

22.6.2021

HINAUSKEHIKKO Tyyppi: KU 368**EY-TYYPIHYVÄKSYNTÄNUMERO: e1*89/173*0125****VERSIOT JA OMINAISARVOT:**

VERSIOT		KU368L KU368L10	KU368F KU368F10
Hyväksyttävä D-arvo laitteiden liittämiseksi ohjauskiskoihin:	[kN]	89,3-91,3)	89,3-91,3)
Hyväksyttävä staattinen kuorma laitteiden liittämiseksi ohjauskiskoihin:	[daN]	2000	2000
Hyväksyttävä D-arvo laitteiden liittämiseksi vetoaisan tukeen:	[kN]	91,3)	91,3)
Hyväksyttävä S-arvo laitteiden liittämiseksi vetoaisan tukeen:	[daN]	1450 – 3000)	1450 – 3000)
Hyväksyttävä D-arvo laitteiden liittämiseksi hinauskehikkoon:	[kN]	-	91,3 *2)
Hyväksyttävä staattinen kuorma laitteiden liittämiseksi hinauskehikkoon:	[daN]	-	3000 *2)
Suurin jatkopituus ohjauskiskon keskiosasta kytkentäkohtaan:	[mm]	116	116

*) jatkokappaleen pituudesta riippuen katso vastaavan liitälaitteen asennus- ja käyttöohjeet.

*2) Yksilöllinen hyväksyntä.

PITUUDEN JATKOKAPPALE



TÄRKEÄÄ:

Vastaavien liitäntälaitteiden ominaisarvoja tulee noudattaa. Alhaisempi arvo pätee kussakin tapauksessa. Jatkokappaleiden pituudet (S) on tarkistettu hinauskehikon asennus- ja käyttöohjeissa määritettyjen liitäntälaitteiden osalta. Muita liitäntälaitteita käytettäessä on kiinnitettävä huomiota asennetun liitäntälaitteen enimmäispituuteen. Sen ei tulisi olla lyhyempi tai vastaava kuin mainituilla kytkentälaitteilla.



OHJAUSKISKON MITAT:

VERSIOT		ALLE AUSFÜHRUNGEN KAIKKI VERSIOT TOUTES DÉSIGNATIONS
Ohjaimen mitat hinauskehikossa	[mm]	323
Ohjaimen leveys hinauskehikossa	[mm]	30
/ Lukitusreikä hinauskehikossa	[mm]	Ø 23

KOKOONPANO AJONEUVOON:

VERSIOT	KAIKKI VERSIOT
Kiinnityspulttien lukumäärä	3x M20 ja 4x M16 pulttia kummallekin puolelle

**TÄRKEÄÄ:**

Hinauskehikot kiinnitetään traktorin vaihdelaatikkoon ruuveilla, joiden laatu on 10.9. Pultit eivät normaalisti sisälly toimitukseen. Näin ollen ajoneuvon valmistajien tietoja tulee suosia liitännässä.

TÄRKEÄ ASIAKIRJA

katso myös asennus- ja käyttöohjeet:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/