

PRODUKTA DATU LAPA

22.06.2021.

vilkšanas rāmja tips: KU 368**EK APSTIPRINĀJUMA NR.: e1*89/173*0125****VERSIJAS UN RAKSTURĪGĀS VĒRTĪBAS:**

VERSIJAS		KU368L KU368L10	KU368F KU368F10
Pieļaujamā D vērtība ierīču savienošanai vadotnes sliedēs:	[kN]	89,3-91,3)	89,3-91,3)
Pieļaujamā statiskā slodze ierīču savienošanai vadotnes sliedēs:	[daN]	2000	2000
Pieļaujamā D vērtība ierīču savienošanai jūgstieņa balstā:	[kN]	91,3)	91,3)
Pieļaujamā S vērtība ierīču savienošanai jūgstieņa balstā:	[daN]	1450 – 3000)	1450 – 3000)
Pieļaujamā D vērtība ierīču pievienošanai pie velkošā rāmja:	[kN]	-	91,3 *2)
Pieļaujamā statiskā slodze ierīču pievienošanai pie velkošā rāmja:	[daN]	-	3000 *2)
Maks. pagarinājuma garums no vadošās sliedes centra līdz savienojuma punktam:	[mm]	116	116

*) atkarībā no pagarinājuma garuma skatiet attiecīgās savienotājerīces uzstādīšanas un lietošanas instrukciju.

*2) Individuāls apstiprinājums.

PAGARINĀJUMA GARUMS



SVARĪGI:

Jāievēro atbilstošo savienojošo ierīču raksturīgās vērtības. Katrā gadījumā tiek piemērota zemākā vērtība. Pagarinājuma garumi (S) ir pārbaudīti pieslēguma ierīcēm, kas norādītas vilkšanas rāmja uzstādīšanas un lietošanas instrukcijā. Izmantojot citas savienotājierīces, jāpievērš uzmanība uzstādītās savienotājierīces maksimālajam pagarinājuma garumam. Tam nevajadzētu būt mazākam vai līdzīgam nekā minētajās sakabes ierīcēs.



VADOTNES SLIEDĒS IZMĒRI:

VERSIJAS		ALLE AUSFÜHRUNGEN VISAS VERSIJAS TOUTES DÉSIGNATIONS
Vadotnes atstatums vilkšanas rāmī	[mm]	323
Vadotnes platums vilkšanas rāmī	[mm]	30
/ Bloķēšanas atvere vilkšanas rāmī	[mm]	Ø 23

MONTĀŽA UZ TRANSPORTLĪDZEKLĀ:

VERSIJAS	VISAS VERSIJAS
Stiprinājuma skrūvju skaits	3x M20 un 4x M16 skrūves katrā pusē



SVARĪGI:

sakabes rāmji ir piestiprināti pie traktora pārneshumkārbas korpusa ar skrūvēm, kvalitāte 10.9. Parasti skrūves nav iekļautas piegādes komplektācijā. Parasti skrūves nav iekļautas piegādes komplektācijā.

SVARĪGS DOKUMENTS

skatiet arī uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/