

PODATKOVNA TABLICA IZDELKA

22.06.2021

VLEČNI OKVIR Vrsta: KU 368

ŠT. ES-HOMOLOGACIJE: e1*89/173*0125

RAZLIČICE IN ZNAČILNE VREDNOSTI:

RAZLIČICE		KU368L KU368L10	KU368F KU368F10
Sprejemljiva vrednost D za priključne naprave v vodilih:	[kN]	89,3-91,3)	89,3-91,3)
Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave v vodilih:	[daN]	2000	2000
Sprejemljiva vrednost D za priključne naprave v nosilcu gredi:	[kN]	91,3)	91,3)
Sprejemljiva vrednost S za priključne naprave v nosilcu gredi:	[daN]	1450 – 3000)	1450 – 3000)
Sprejemljiva vrednost S za priključne naprave na vlečnem okvirju:	[kN]	-	91,3 *2)
Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave na vlečnem okvirju:	[daN]	-	3000 *2)
Največja dolžina podaljška od centra vodilnih timic do spojne točke:	[mm]	116	116

*) glede na dolžino podaljška glejte navodila za namestitve in uporabo ustrezne priključne naprave.

*2) Posamezna odobritev.

DOLŽINA PODALJŠKA



POMEMBNO:

Upoštevati je potrebno značilne vrednosti odgovarjajočega spoja naprave. V vsakem primeru velja nižja vrednost. Dolžine podaljškov (S) so bile preverjene za priključne naprave, navedene v navodilih za montažo in uporabo vlečnega okvirja. Pri uporabi drugih priključnih naprav je treba paziti na največjo dolžino podaljška nameščene priključne naprave. Ne sme biti manjši ali podoben kot na omenjenih spojnih napravah.



DIMENZIJE VODILNIH TIRNIC:

RAZLIČICE		VSE RAZLIČICE
Razmak vodil v vlečnem okvirju	[mm]	323
Širina vodil v vlečnem okvirju	[mm]	30
/ Zaporna luknja v vlečnem okvirju	[mm]	Ø 23

MONTIRANJE NA VOZILO:

RAZLIČICE	VSE RAZLIČICE
Število spojnih vijakov	3x M20 in 4x M16 vijakov na vsaki strani

**POMEMBNO:**

Vlečni okvirji so pritrjeni na ohišje menjalnika traktorja z vijaki kvalitete 10.9. Običajno vijaki niso vključeni v dobavo. Zato je treba za pritrditev dati prednost specifikacijam proizvajalcev vozil.

POMEMBEN DOKUMENT

glejte tudi navodila za namestitve in uporabo:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/