

PRODUKTDATABLAD

22.06.2021

/BUGSERRAMME AGE Type: KU 368 N**INDIVIDUEL GODKENDELSE****VERSIONER OG KARAKTERISTISKE VÆRDIER :**

VERSIONER DÉSIGNATION		KU368NKK
Tilladt D-værdi for tilslutningsanordninger i føringsskiner:	[kN]	89,3-91,3 *)
Tilladt statisk belastning for tilslutningsanordninger i føringsskiner:	[daN]	2000
Tilladt D-værdi for tilslutningsanordninger på bugserrammen:	[kN]	91,3
Tilladt statisk belastning for tilslutningsanordninger på bugserrammen:	[daN]	3500
Maks. forlængelseslængde fra midten af føringsskinen til koblingspunktet:	[mm]	116

*) / afhængigt af forlængelseslængden, se installations- og betjeningsvejledningen for den respektive tilslutningsenhed /

FORLÆNGESELÆNGDE



VIGTIGT:

De karakteristiske værdier for de tilsvarende tilslutningsanordninger skal overholdes. Den lavere værdi gælder i hvert enkelt tilfælde. Forlængelseslængderne (S) er blevet kontrolleret for de tilslutningsanordninger, der er angivet i installations- og betjeningsvejledningen til bugserammen. Når du bruger andre tilslutningsenheder, skal du være opmærksom på den maksimale forlængelseslængde af den monterede tilslutningsenhed. Det bør ikke være mindre eller lignende end på de nævnte koblingsanordninger.



FØRINGSSKINNEDIMENSIONER :

VERSIONER		KU368NKK
Føringsafstand i bugseramme	[mm]	330
Føringsbredde i bugseramme	[mm]	32
Låsehul i bugseramme	[mm]	Ø 25,5

MONTERING PÅ KØRETØJET:

VERSIONER	KU368NKK
Antal fastgørelsesbolte	1x M20 og 4x M16 bolte på hver side

**VIGTIGT:**

Bugserrammerne fastgøres til traktorens gearkassehus ved hjælp af skruer af kvalitet 10.9. Normalt er boltene ikke inkluderet i leveringsomfanget. Derfor bør køretøjsfabrikanternes specifikationer foretrækkes til fastgørelse.

VIGTIGT DOKUMENT

se også installations- og betjeningsvejledning :
BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/