

TERMÉK ADATLAP

2021. 06. 22.

/ VONTATÓKERET / AGE Típus: KU 368N**EGYÉNI JÓVÁHAGYÁS****VERZIÓK ÉS JELLEMZŐ ÉRTÉKEK:**

VERZIÓK MEGNEVEZÉS					KU368NKK
Megengedett D-érték	csatlakozó	berendezésekhez		[kN]	89,3-91,3 *)
vezetősínekben:					
Megengedett statikus terhelés	csatlakozó	berendezésekhez		[daN]	2000
vezetősínekben:					
Megengedett D-érték	csatlakozó	berendezésekhez		[kN]	91,3
vontatókereten:					
Megengedett statikus terhelés	csatlakozó	berendezésekhez		[daN]	3500
vontatókereten:					
Max. kiterjesztési hossz a vezetősín középpontjától a kapcsoló pontig:				[mm]	116

*) / a kiterjesztési hosszról függően, lásd a vonatkozó csatlakozó berendezés felszerelési és használati utasításait /.

KITERJESZTÉSI HOSSZ



FONTOS:

Be kell tartani a vonatkozó csatlakozó berendezések jellemző értékeit. Minden esetben az alacsonyabb érték érvényes. A kiterjesztési hosszokat (S) a vonókeret felszerelési és használati utasításaiban megadott csatlakozó berendezésekre ellenőriztük. Más csatlakozó berendezések használatakor ügyelni kell a felszerelt csatlakozó berendezés maximális kiterjesztésére. Nem lehet kisebb vagy hasonló, mint az említett kapcsolószerkezeteken.



VEZETŐSÍN MÉRETEK :

VERZIÓK		KU368NKK
A vezetőik távolsága a vontatókeretben	[mm]	330
A vezetőik szélessége a vontatókeretben	[mm]	32
Záró lyuk a vontatókeretben	[mm]	Ø 25,5

ÖSSZEKAPCSOLÁS A JÁRMŰVÖN:

VERZIÓK	KU368NKK
A rögzítőcsavarok száma	1x M20 és 4x M16 csavar mindkét oldalon

**FONTOS:**

A vontatókereteket a vontató sebességváltóházához rögzítik 10.9 anyagminőségű csavarokkal. A csavarokat általában nem mellékelik a szállításnál. Ezért előnyben kell részesíteni a jármű gyártók adatait a rögzítéshez.

FONTOS DOKUMENTUM

lásd a felszerelési és használati utasításokat is :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/