

PRODUKTA DATU LAPA

22.06.2021.

VILKŠANAS RĀMIS VECUMS Veids: KU 368 N**INDIVIDUĀLA APSTIPRINĀŠANA****VERSIJAS UN RAKSTURĪGĀS VĒRTĪBAS:**

VERSIJAS APZĪMĒJUMS		KU368NKK
Pieļaujamā D vērtība ierīču savienošanai vadotnes sliedēs:	[kN]	89,3-91,3 *)
Pieļaujamā statiskā slodze ierīču savienošanai vadotnes sliedēs:	[daN]	2000
Pieļaujamā D vērtība ierīču pievienošanai pie velkošā rāmja:	[kN]	91,3
Pieļaujamā statiskā slodze ierīču pievienošanai pie velkošā rāmja:	[daN]	3500
Maks. pagarinājuma garums no vadošās sliedes centra līdz savienojuma punktam:	[mm]	116

*) atkarībā no pagarinājuma garuma skatiet attiecīgās savienotājerīces uzstādīšanas un lietošanas instrukciju.

PAGARINĀJUMA GARUMS**SVARĪGI:**

Jāievēro atbilstošo savienojošo ierīču raksturīgās vērtības. Katrā gadījumā tiek piemērota zemākā vērtība. Pagarinājuma garumi (S) ir pārbaudīti pieslēguma ierīcēm, kas norādītas vilkšanas rāmja uzstādīšanas un lietošanas instrukcijā. Izmantojot citas savienotājierīces, jāpievērš uzmanība uzstādītās savienotājierīces maksimālajam pagarinājuma garumam. Tam nevajadzētu būt mazākam vai līdzīgam nekā minētajās sakabes ierīcēs.

**VADOTNES SLIEDĒS IZMĒRI:**

VERSIJAS		KU368NKK
Vadotnes atstatums vilkšanas rāmī	[mm]	330
Vadotnes platums vilkšanas rāmī	[mm]	32
Bloķēšanas caurums vilkšanas rāmī	[mm]	Ø 25,5

MONTĀŽA UZ TRANSPORTLĪDZEKĻA:

VERSIJAS	KU368NKK
Stiprinājuma skrūvju skaits	1x M20 un 4x M16 skrūves katrā pusē

**SVARĪGI:**

sakabes rāmji ir piestiprināti pie traktora pānesumkārbas korpusa ar skrūvēm, kvalitāte 10.9. Parasti skrūves nav iekļautas piegādes komplektācijā. Parasti skrūves nav iekļautas piegādes komplektācijā.

SVARĪGS DOKUMENTS

skatiet arī uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/