

PRODUKTDATABLAD

22.06.2021

SLEPERAMME AGE Type: KU 368N**INDIVIDUELL GODKJENNING****VERSJONER OG KARAKTERISTISKE VERDIER:**

VERSJONER BETEGNELSE		KU368NKK
Tillatt D-verdi for koblingsenheter på føringskinnene:	[kN]	89,3-91,3 *)
Tillatt statisk belastning for koblingsenheter på føringskinnene:	[daN]	2000
Tillatt D-verdi for tilkobling av innretninger på trekkrammen:	[kN]	91,3
Tillatt statisk belastning for koblingsenheter på sleperamme:	[daN]	3500
Maks. strekklengde fra midten av føringskinnen til koblingspunkt:	[mm]	116

*) , avhengig av strekklengden, se installasjons- og bruksanvisningen for den respektive koblingsenheten.

STREKKLENGDE**VIKTIG:**

De karakteristiske verdiene til tilhørende koblingsenheter må overholdes. Den lavere verdien gjelder i hvert enkelt tilfelle. Strekk lengder (S) er blitt sjekket for koblingsenheter spesifisert i installasjons- og bruksanvisningen til sleperammen. Når du bruker andre koblingsenheter, må du være oppmerksom på den maksimale strekk lengden til den monterte koblingsenheten. Den burde ikke være mindre eller tilsvarende den som er oppgitt for koblingsenhetene.

**DIMENSJON FØRINGSSKINNE:**

VERSJONER		KU368NKK
Styreavstand i sleperamme	[mm]	330
Føringsbredde i sleperamme	[mm]	32
Låsehull i sleperamme	[mm]	Ø 25,5

MONTERING PÅ KJØRETØY:

VERSJONER	KU368NKK
Antall festebolter	1x M20 og 4x M16 bolter hver side

**VIKTIG:**

Sleperammene er festet til traktorens girkassehus ved hjelp av skruer av kvalitet 10.9. Normalt er boltene ikke inkludert i forsyningsomfanget. Dataene fra kjøretøyprodusentene er derfor å foretrekke for festing.

VIKTIG DOKUMENT

se også installasjons- og bruksanvisning:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/