

**PODATKOVNA TABLICA IZDELKA**

22.06.2021

**VLEČNI OKVIR vrsta AGE: KU 368N****POSAMEZNA ODOBRITEV****RAZLIČICE IN ZNAČILNE VREDNOSTI:**

| RAZLIČICE                                                                   |       | KU368NKK        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| Sprejemljiva vrednost D za priključne naprave v vodilih:                    | [kN]  | 89,3-91,3<br>*) |
| Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave v vodilih:          | [daN] | 2000            |
| Sprejemljiva vrednost S za priključne naprave na vlečnem okvirju:           | [kN]  | 91,3            |
| Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave na vlečnem okvirju: | [daN] | 3500            |
| Največja dolžina podaljška od centra vodilnih timic do spojne točke:        | [mm]  | 116             |

\*) glede na dolžino podaljška glejte navodila za namestitvev in uporabo ustrezne priključne naprave.

## DOLŽINA PODALJŠKA



### POMEMBNO:

Upoštevati je potrebno značilne vrednosti odgovarjajočega spoja naprave. V vsakem primeru velja nižja vrednost. Dolžine podaljškov (S) so bile preverjene za priključne naprave, navedene v navodilih za montažo in uporabo vlečnega okvirja. Pri uporabi drugih priključnih naprav je treba paziti na največjo dolžino podaljška nameščene priključne naprave. Ne sme biti manjši ali podoben kot na omenjenih spojinah napravah.



### DIMENZIJE VODILNIH TIRNIC:

| RAZLIČICE                        |      | KU368NKK |
|----------------------------------|------|----------|
| Razmak vodil v vlečnem okvirju   | [mm] | 330      |
| Širina vodil v vlečnem okvirju   | [mm] | 32       |
| Zaporna luknja v vlečnem okvirju | [mm] | Ø 25,5   |

### MONTIRANJE NA VOZILO:

| RAZLIČICE               | KU368NKK                                 |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Število spojnih vijakov | 1x M20 in 4x M16 vijakov na vsaki strani |

**POMEMBNO:**

Vlečni okvirji so pritrjeni na ohišje menjalnika traktorja z vijaki kvalitete 10.9. Običajno vijaki niso vključeni v dobavo. Zato je treba za pritrditev dati prednost specifikacijam proizvajalcev vozil.

**POMEMBEN DOKUMENT**

glejte tudi navodila za namestitev in uporabo:

BA\_TASC\_400004, [www.walterscheid.com/downloads/](http://www.walterscheid.com/downloads/)