

PRODUKTDATABLAD

22.06.2021

BOGSERRAM AGE typ: KU 368N**INDIVIDUELLT GODKÄNNANDE****VERSIONER OCH KARAKTERISTISKA VÄRDEN:**

VERSIONER		KU368NKK
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar i styrskenor:	[kN]	89,3-91,3 *)
Godtagbar statisk belastning för anslutningsanordningar i styrskenor:	[daN]	2000
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar på bogserram:	[kN]	91,3
Godtagbar statisk belastning för anslutningsanordningar på bogserram:	[daN]	3500
Max. extension längd från mitten av styrskena till kopplingspunkt:	[mm]	116

*) beroende på förlängningslängd, se installations- och bruksanvisningen för respektive anslutningsanordning.

FÖRLÄNGNINGSLÄNGD



VIKTIGT:

Karaktistiska värden för motsvarande anslutningsanordningar måste observeras. Det lägre värdet tillämpas i varje fall. Förlängningslängder (S) har kontrollerats för de anslutningsanordningar som specificeras i installations- och bruksanvisningen för bogserramen. Vid användning av andra anslutningsanordningar måste hänsyn tas till den maximala förlängningslängden på den monterade anslutningsanordningen. Den ska vara mindre eller lika med de angivna kopplingsanordningarna.



STYRSKENEDIMENSIONER:

VERSIONER		KU368NKK
Utrymme för skena i bogserram	[mm]	330
Skenbredd i bogserram	[mm]	32
Låshål i bogserram	[mm]	Ø 25,5

MONTERING PÅ FORDONET:

VERSIONER	KU368NKK
Antal fästbultar	1x M20 och 4x M16 bultar på varje sida



VIKTIGT:

Bogserramarna fästs vid traktorns växellådshölje med skruvar av kvalitet 10.9. Normalt ingår inte bultarna i leveransen. Därför föredras fordonstillverkarnas uppgifter för fastsättning.

VIKTIGT DOKUMENT

se även installations- och bruksanvisning:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/