

TOOTE ANDMELEHT

22.06.2021

PUKSIIRRAAMI tüüp: KU 369

EÜ TÜÜBIKINNITUSE NR: e1*2009/144*2013/8*0627

VERSIOONID JA ISELOOMULIKUD VÄÄRTUSED:

VERSIOONID		KU369L1	KU369K1	KU369F1	KU369KK 1
Juhrööbaste ühendusseadmete lubatud D-väärtus:	[kN]	89,3	89,3	89,3	89,3
Juhrööbaste ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Lubatav staatiline koormus juhrööbaste ühendusseadmetele <i>ainult jõusiirdevõllist allpool:</i>	[daN]	3000	2000	2000	2000
Lubatav D-väärtus veotiisli toes olevate ühendusseadmete puhul:	[kN]	-	-	89,3 *1)	-
Lubatav S-väärtus veotiisli toes olevate ühendusseadmete puhul:	[daN]	max 3000 *1)	-	max 3000 *1)	-
Puksiirraami ühendusseadmete lubatud D-väärtus:	[kN]	-	-	89,3	89,3
Puksiirraami ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:	[daN]	-	-	3000	4000
Maksimaalne pikenduspikkus juhrööpa keskpunktist haakepunktini:	[mm]	161	161	161	161

*1) olenevalt pikenduse pikkusest vaadake vastava ühendusseadme paigaldus- ja kasutusjuhendit

PIKENDUSE PIKKUS



TÄHTIS!

Järgida tuleb vastavate ühendusseadmete iseloomulikke väärtusi. Madalam väärtus on kehtiv. Pikenduste pikkusi (S) on kontrollitud puksiirraami paigaldusjuhendis ja kasutusjuhendis nimetatud ühendusseadmete suhtes. Muude ühendusseadmete kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata paigaldatud ühendusseadme maksimaalsele pikenduspikkusele. See ei tohiks olla väiksem ega sarnane eespool nimetatud haakeseadistele.



JUHTRÖÖPA MÕÖTMED:

VERSIOONID		KÕIK VERSIOONID
Juhiku vahekaugus puksiirraamis	[mm]	336
Juhiku laius puksiirraamis	[mm]	30
Lukustusava puksiirraamis	[mm]	Ø 23

SÕIDUKILE PAIGALDAMINE:

VERSIOONID	KU369L1 KU369F1 KU369KK1 *2)	KU369L1 KU369F1 KU369KK1 *3)	KU369K1 *4)
Kinnituspoltide arv	4 M18 polti mõlemal küljel	5 x M18 polti mõlemal küljel	4 M18 polti mõlemal küljel

*2) Kehtib T7-seeria New Hollandi sõidukitele

*3) Kehtib T6-seeria New Hollandi sõidukitele

*4) Kehtib T6- ja T7-seeria New Hollandi sõidukitele paigaldamisel

**TÄHTIS!**

Puksiirraamid kinnitatakse traktori käigukasti korpuse külge kruvide kvaliteediga 10.9. Tavaliselt ei kuulu poldid tarnekomplekti. Seetõttu tuleks eelistada kinnitamiseks sõiduki tootjate andmeid.

OLULINE DOKUMENT

vt ka paigaldus- ja kasutusjuhendit:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/