

PRODUKTA DATU LAPA

22.06.2021.

vilkšanas rāmja tips: KU 369

EK APSTIPRINĀJUMA NR.: e1*2009/144*2013/8*0627

VERSIJAS UN RAKSTURĪGĀS VĒRTĪBAS:

VERSIJAS		KU369L1	KU369K1	KU369F1	KU369K K1
Pieļaujamā D vērtība ierīču savienošanai vadotnes sliedēs:	[kN]	89,3	89,3	89,3	89,3
Pieļaujamā statiskā slodze ierīču savienošanai vadotnes sliedēs:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Pieļaujamā statiskā slodze ierīču pievienošanai vadotnēs <i>tikai zem jūgvārpstas</i> :	[daN]	3000	2000	2000	2000
Pieļaujamā D vērtība ierīču savienošanai jūgstieņa balstā:	[kN]	-	-	89,3 *1)	-
Pieļaujamā S vērtība ierīču savienošanai jūgstieņa balstā:	[daN]	maks. 3000 *1)	-	maks. 3000 *1)	-
Pieļaujamā D vērtība ierīču pievienošanai pie velkošā rāmja:	[kN]	-	-	89,3	89,3
Pieļaujamā statiskā slodze ierīču pievienošanai pie velkošā rāmja:	[daN]	-	-	3000	4000
Maks. pagarinājuma garums no vadošās sliedes centra līdz savienojuma punktam:	[mm]	161	161	161	161

*1) atkarībā no pagarinājuma garuma skatiet attiecīgās savienotājerīces uzstādīšanas un lietošanas instrukciju

PAGARINĀJUMA GARUMS



SVARĪGI:

Jāievēro atbilstošo savienojošo ierīču raksturīgās vērtības. Katrā gadījumā tiek piemērota zemākā vērtība. Pagarinājuma garumi (S) ir pārbaudīti pieslēguma ierīcēm, kas norādītas vilkšanas rāmja uzstādīšanas un lietošanas instrukcijā. Izmantojot citas savienotājiņas, jāpievērš uzmanība uzstādītās savienotājiņas maksimālajam pagarinājuma garumam. Tam nevajadzētu būt mazākam vai līdzīgam nekā minētajās sakabes ierīcēs.



VADOTNES SLIEDĒS IZMĒRI:

VERSIJAS		VISAS VERSIJAS
Vadotnes atstatums vilkšanas rāmī	[mm]	336
Vadotnes platums vilkšanas rāmī	[mm]	30
Bloķēšanas caurums vilkšanas rāmī	[mm]	Ø 23

MONTĀŽA UZ TRANSPORTLIDZEKLĀ:

VERSIJAS	KU369L1 KU369F1 KU369KK1 *2)	KU369L1 KU369F1 KU369KK1 *3)	KU369K1 *4)
Stiprinājuma skrūvju skaits	4x M18 skrūves katrā pusē	5x M18 skrūves katrā pusē	4x M18 skrūves katrā pusē

*2) Piemēro uzstādīšanai T7 sērijas New Holland transportlīdzekļos

*3) Piemēro uzstādīšanai T6 sērijas New Holland transportlīdzekļos

*4) Piemēro uzstādīšanai New Holland T6 un T7 transportlīdzekļos

**SVARĪGI:**

sakabes rāmji ir piestiprināti pie traktora pārnenumkārbas korpusa ar skrūvēm, kvalitāte 10.9. Parasti skrūves nav iekļautas piegādes komplektācijā. Parasti skrūves nav iekļautas piegādes komplektācijā.

IMPORTĒŠANAS DOKUMENTS

skatiet arī uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/