

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

2021-06-22

VILKIMO RĖMAS Tipas: KU 369

EB PATVIRTINIMO NR.: e1*2009/144*2013/8*0627

VERSIJOS IR BŪDINGOSIOS VERTĖS:

VERSIJOS		KU369L1	KU369K1	KU369F1	KU369KK 1
Leistina D vertė jungiamiesiems įtaisams kreipiamuosiuose bėgiuose:	[kN]	89,3	89,3	89,3	89,3
Leistina statinė apkrova jungiamiesiems įtaisams kreipiamuosiuose bėgiuose prijungti:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Leistina statinė apkrova jungiamiesiems įtaisams kreipiamuosiuose bėgiuose <i>tik žemiau GTV veleno</i> :	[daN]	3000	2000	2000	2000
Leistina D vertė jungiamiesiems įtaisams standžiosios vilkties atramoje:	[kN]	-	-	89,3 *1)	-
Leistina S vertė jungiamiesiems įtaisams standžiosios vilkties atramoje:	[daN]	maks. 3000 *1)	-	maks. 3000 *1)	-
Leistina D vertė jungiamiesiems įtaisams ant vilkimo rėmo:	[kN]	-	-	89,3	89,3
Leistina statinė apkrova vilkimo rėmo jungiamiesiems įtaisams:	[daN]	-	-	3000	4000
Maks. ilginamasis ilgis nuo kreipiamojo bėgio centro iki sukabinimo taško:	[mm]	161	161	161	161

*1) atsižvelgiant į ilgintuvo ilgį, žr. atitinkamo jungiamojo įtaiso montavimo ir naudojimo instrukcijas

ILGINTUVO ILGIS



SVARBU:

Turi būti laikomasi atitinkamų jungiamųjų įtaisų būdingųjų verčių. Apatinė vertė taikoma kiekvienu atveju. Patikrinti vilkimo rėmo montavimo ir naudojimo instrukcijose nurodytų jungiamųjų įtaisų ilgintuvų ilgiai (S). Naudojant kitus jungiamuosius įtaisus, reikia atkreipti dėmesį į maksimalų pritvirtinto jungiamojo įtaiso ilgį. Jis neturėtų būti mažesnis ar panašus į nurodytų sukabinimo įtaisų.



KREIPIAMOJO BĖGIO MATMENYS:

VERSIJOS		VISOS VERSIJOS
Kreiptuvo tarpas vilkimo rėme	[mm]	336
Kreiptuvo plotis vilkimo rėme	[mm]	30
Vilkimo rėmo fiksavimo anga	[mm]	Ø 23

SURINKIMAS ANT TRANSPORTO PRIEMONĖS:

VERSIJOS	KU369L1 KU369F1 KU369KK1 *2)	KU369L1 KU369F1 KU369KK1 *3)	KU369K1 *4)
Tvirtinimo varžtų skaičius	4 x M18 varžtai kiekvienoje pusėje	5 x M18 varžtai kiekvienoje pusėje	4 x M18 varžtai kiekvienoje pusėje

*2) Taikoma montuojant „New Holland“ T7 serijos transporto priemonėse

*3) Taikoma montuojant „New Holland“ T6 serijos transporto priemonėse

*4) Taikoma montuojant „New Holland“ T6 ir T7 serijos transporto priemonėse



SVARBU:

Vilkimo rėmai tvirtinami prie traktoriaus pavarų dėžės korpuso 10.9 kokybės varžtais. Paprastai, varžtai neįtraukiami į tiekimo apimtį. Todėl jungiant pirmenybė turėtų būti teikiama transporto priemonių gamintojų duomenims.

SVARBUS DOKUMENTAS

taip pat žr. montavimo ir naudojimo instrukcijas:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/