

GEGEVENSBLAD PRODUCT

22.06.2021

TREKHAAKFRAME Type: KU 369

EG-: TYPEGOEDKEURINGSNUMMER e1*2009/144*2013/8*0627

VERSIES EN KARAKTERISTIEKE WAARDEN:

VERSIES		KU369L1	KU369K1	KU369F1	KU369KK 1
Toelaatbare D-waarde voor koppelinrichtingen in geleiderails:	[kN]	89.3	89.3	89.3	89.3
Toelaatbare statische belasting voor koppelinrichtingen in geleiderails:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Toelaatbare statische belasting voor koppelinrichtingen in geleiderails, <i>alleen onder de PTO-as</i> :	[daN]	3000	2000	2000	2000
Toelaatbare D-waarde voor koppelinrichtingen in steun draagplaat:	[kN]	-	-	89.3 *1)	-
Toelaatbare S-waarde voor koppelinrichtingen in steun draagplaat:	[daN]	max. 3000 *1)	-	max. 3000 *1)	-
Toelaatbare D-waarde voor koppelinrichtingen op trekhaakframe:	[kN]	-	-	89.3	89.3
Toelaatbare statische belasting voor koppelinrichtingen op trekhaakframe:	[daN]	-	-	3000	4000
Max. uitschuiflengte vanaf midden van geleiderail tot koppelingspunt:	[mm]	161	161	161	161

*1) afhankelijk van de uitschuiflengte, verwijst naar de instructies voor installatie en gebruik van de betreffende koppelinrichting

UITSCHUIFLENGTE



BELANGRIJK:

De karakteristieke waarden van de overeenkomstige koppelinrichtingen moeten in acht worden genomen. In elk geval is de lagere waarde van toepassing. De uitschuiflengtes (S) zijn gecontroleerd voor de koppelinrichtingen aangegeven in de instructies voor de installatie en het gebruik van het trekhaakframe. Besteed in geval van gebruik van andere koppelinrichtingen aandacht aan de maximale uitschuiflengte van de gemonteerde koppelinrichting. Deze lengte mag niet minder of vergelijkbaar zijn dan de waarde aangegeven op de koppelinrichtingen.



AFMETINGEN GELEIDERAIL:

VERSIES		ALLE VERSIES
Afstand geleider in trekhaakframe	[mm]	336
Breedte geleider in trekhaakframe	[mm]	30
Bevestigingsgat in trekhaakframe	[mm]	Ø 23

MONTAGE OP HET VOERTUIG:

VERSIES	KU369L1 KU369F1 KU369KK1 *2)	KU369L1 KU369F1 KU369KK1 *3)	KU369K1 *4)
Aantal bevestigingsbouten	4x M18 bouten aan elke zijde	5x M18 bouten aan elke zijde	4x M18 bouten aan elke zijde

*2) Geldig voor montage op New Holland-voertuig van de serie T7

*3) Geldig voor montage op New Holland-voertuig van de serie T6

*4) Geldig voor montage op New Holland-voertuig van de serie T6 en T7



BELANGRIJK:

De trekhaakframes zijn gemonteerd op het versnellingsbakhuis van de trekker door middel van schroeven kwaliteit 10.9. Normaal gesproken worden de bouten niet bijgeleverd. Daarom moet voor de montage voorkeur worden gegeven aan de gegevens van de fabrikanten van de voertuigen.

BELANGRIJK DOCUMENT

raadpleeg ook de instructies voor installatie en gebruik :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/