

PRODUKTOVÝ LIST

6.7.2021

TYP vlečného rámu : KU 372**ES SCHVÁLENÍ .: Č.e1*89/173*2006/26*0402****VERZE A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY:**

VERZE		KU372L1, KU372L2	KU372F1	KU372KK1
Přípustná hodnota D pro připojovací zařízení ve vodicích lištách:	[kN]	48,3	48,3	48,3
Přípustné statické zatížení pro připojovací zařízení ve vodicích lištách:	[daN]	1500	1500	1500
Přípustná hodnota D pro spojovací zařízení v tažné tyči:	[kN]	45,4 - 48,3 *)	45,4 - 48,3 *)	-
Přípustná hodnota S pro spojovací zařízení v tažné tyči:	[daN]	300 – 800 *)	300 – 800 *)	-
Přípustná hodnota D pro spojovací zařízení na tažném rámu:	[kN]		48,3	48,3
Přípustné statické zatížení pro připojovací zařízení na tažném rámu:	[daN]	-	3000	3000
Max. délka prodloužení od středu vodicí kolejnice ke spojovacímu bodu:	[mm]	161	161	161

*) v závislosti na délce prodloužení viz návod k instalaci a obsluze příslušného spojovacího zařízení.

DÉLKA PRODLOUŽENÍ



DŮLEŽITÉ:

Musí být dodrženy charakteristické hodnoty odpovídajících připojovacích zařízení. V každém případě platí nižší hodnota. Délky prodloužení (S) byly zkontrolovány pro připojovací zařízení uvedené v návodu k montáži a obsluze tažného rámu. Při použití jiných připojovacích zařízení je třeba věnovat pozornost maximální délce prodloužení namontovaného připojovacího zařízení. Neměla by být menší nebo podobná než na uvedených spojovacích zařízeních.



ROZMĚRY VODICÍ LIŠTY:

VERZE		VŠECHNY VERZE
Rozteč vodiček v tažném rámu	[mm]	336
Vodicí šířka v tažném rámu	[mm]	30
/ Uzamykací otvor v tažném rámu	[mm]	Ø 23

MONTÁŽ NA VOZIDLO:

VERZE	VŠECHNY VERZE
Počet upevňovacích šroubů	5x šrouby M16 na každé straně

**DŮLEŽITÉ:**

Tažné rámy jsou připevněny k tělesu převodovky traktoru pomocí šroubů kvality 10.9. Šrouby obvykle nejsou součástí dodávky. Proto by měly být pro připojení upřednostněny údaje od výrobců vozidel.

DŮLEŽITÝ DOKUMENT

viz také návod k instalaci a obsluze :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/