

TERMÉK ADATLAP

2021. 07. 06.

VONTATÓKERET Típus: KU 372**EK JÓVÁHAGYÁSI .: SZÁM**1*89/173*2006/26*0402**VERZIÓK ÉS JELLEMZŐ ÉRTÉKEK:**

VERZIÓK		KU372L1, KU372L2	KU372F1	KU372KK1
Megengedett D-érték csatlakozó berendezésekhez vezetősínekben:	[kN]	48,3	48,3	48,3
Megengedett statikus terhelés csatlakozó berendezésekhez vezetősínekben:	[daN]	1500	1500	1500
Megengedett D-érték csatlakozó berendezésekhez vonórúd tartóban:	[kN]	45,4 - 48,3 *)	45,4 - 48,3 *)	-
Megengedett S-érték csatlakozó berendezésekhez vonórúd tartóban:	[daN]	300 – 800 *)	300 – 800 *)	-
Megengedett D-érték csatlakozó berendezésekhez vontatókereten:	[kN]		48,3	48,3
Megengedett statikus terhelés csatlakozó berendezésekhez vontatókereten:	[daN]	-	3000	3000
Max. kiterjesztési hossz a vezetősín középpontjától a kapcsoló pontig:	[mm]	161	161	161

*) a kiterjesztési hosszról függően, lásd a vonatkozó csatlakozó berendezés felszerelési és használati utasításait /.

KITERJESZTÉSI HOSSZ



FONTOS:

Be kell tartani a vonatkozó csatlakozó berendezések jellemző értékeit. Minden esetben az alacsonyabb érték érvényes. A kiterjesztési hosszokat (S) a vonókeret felszerelési és használati utasításaiban megadott csatlakozó berendezésekre ellenőriztük. Más csatlakozó berendezések használatakor ügyelni kell a felszerelt csatlakozó berendezés maximális kiterjesztésére. Nem lehet kisebb vagy hasonló, mint az említett kapcsolószerkezeteken.



VEZETŐSÍN MÉRETEK :

VERZIÓK		MINDEN VERZIÓ
A vezetőik távolsága a vontatókeretben	[mm]	336
A vezetőik szélessége a vontatókeretben	[mm]	30
/ Záró lyuk a vontatókeretben	[mm]	Ø 23

ÖSSZEKAPCSOLÁS A JÁRMŰVÖN:

VERZIÓK	MINDEN VERZIÓ
A rögzítőcsavarok száma	5x M16 csavar mindkét oldalon

**FONTOS:**

A vontatókereteket a vontató sebességváltóházához rögzítik 10.9 anyagminőségű csavarokkal. A csavarokat általában nem mellékelik a szállításnál. Ezért előnyben kell részesíteni a jármű gyártók adatait a rögzítéshez.

FONTOS DOKUMENTUM

lásd a felszerelési és használati utasításokat is :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/