

PRODUKTA DATU LAPA

06.07.2021.

vilkšanas rāmja tips: KU 372**EK APSTIPRINĀJUMA NR.: e1*89/173*2006/26*0402****VERSIJAS UN RAKSTURĪGĀS VĒRTĪBAS:**

VERSIJAS		KU372L1, KU372L2	KU372F1	KU372KK1
Pieļaujamā D vērtība ierīču savienošanai vadotnes sliedēs:	[kN]	48,3	48,3	48,3
Pieļaujamā statiskā slodze ierīču savienošanai vadotnes sliedēs:	[daN]	1500	1500	1500
Pieļaujamā D vērtība ierīču savienošanai jūgstieņa balstā:	[kN]	45,4-48,3 *)	45,4-48,3 *)	-
Pieļaujamā S vērtība ierīču savienošanai jūgstieņa balstā:	[daN]	300 – 800 *)	300 – 800 *)	-
Pieļaujamā D vērtība ierīču pievienošanai pie velkošā rāmja:	[kN]		48,3	48,3
Pieļaujamā statiskā slodze ierīču pievienošanai pie velkošā rāmja:	[daN]	-	3000	3000
Maks. pagarinājuma garums no vadošās sliedes centra līdz savienojuma punktam:	[mm]	161	161	161

*) atkarībā no pagarinājuma garuma skatiet attiecīgās savienotājerīces uzstādīšanas un lietošanas instrukciju.

PAGARINĀJUMA GARUMS



SVARĪGI:

Jāievēro atbilstošo savienojošo ierīču raksturīgās vērtības. Katrā gadījumā tiek piemērota zemākā vērtība. Pagarinājuma garumi (S) ir pārbaudīti pieslēguma ierīcēm, kas norādītas vilkšanas rāmja uzstādīšanas un lietošanas instrukcijā. Izmantojot citas savienotājierīces, jāpievērš uzmanība uzstādītās savienotājierīces maksimālajam pagarinājuma garumam. Tam nevajadzētu būt mazākam vai līdzīgam nekā minētajās sakabes ierīcēs.



VADOTNES SLIEDES IZMĒRI:

VERSIJAS		VISAS VERSIJAS
Vadotnes atstatums vilkšanas rāmī	[mm]	336
Vadotnes platums vilkšanas rāmī	[mm]	30
/ Bloķēšanas atvere vilkšanas rāmī	[mm]	Ø 23

MONTĀŽA UZ TRANSPORTLIDZEKLĀ:

VERSIJAS	VISAS VERSIJAS
Stiprinājuma skrūvju skaits	5x M16 skrūves katrā pusē

**SVARĪGI:**

sakabes rāmji ir piestiprināti pie traktora pānesumkārbas korpusa ar skrūvēm, kvalitāte 10.9. Parasti skrūves nav iekļautas piegādes komplektācijā. Parasti skrūves nav iekļautas piegādes komplektācijā.

IMPORTĒŠANAS DOKUMENTS

skatiet arī uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/