

PODATKOVNA TABLICA IZDELKA

06.07.2021

VLEČNI OKVIR Vrsta: KU 372**ES-HOMOLOGACIJA ŠT.: e1*89/173*2006/26*0402****RAZLIČICE IN ZNAČILNE VREDNOSTI:**

RAZLIČICE		KU372L1, KU372L2	KU372F1	KU372KK1
Sprejemljiva vrednost D za priključne naprave v vodilih:	[kN]	48,3	48,3	48,3
Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave v vodilih:	[daN]	1500	1500	1500
Sprejemljiva vrednost D za priključne naprave v nosilcu gredi:	[kN]	45,4 - 48,3 *)	45,4 - 48,3 *)	-
Sprejemljiva vrednost S za priključne naprave v nosilcu gredi:	[daN]	300 – 800 *)	300 – 800 *)	-
Sprejemljiva vrednost S za priključne naprave na vlečnem okvirju:	[kN]		48,3	48,3
Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave na vlečnem okvirju:	[daN]	-	3000	3000
Največja dolžina podaljška od centra vodilnih timic do spojne točke:	[mm]	161	161	161

*) glede na dolžino podaljška glejte navodila za namestitve in uporabo ustrezne priključne naprave.

DOLŽINA PODALJŠKA



POMEMBNO:

Upoštevati je potrebno značilne vrednosti odgovarjajočega spoja naprave. V vsakem primeru velja nižja vrednost. Dolžine podaljškov (S) so bile preverjene za priključne naprave, navedene v navodilih za montažo in uporabo vlečnega okvirja. Pri uporabi drugih priključnih naprav je treba paziti na največjo dolžino podaljška nameščene priključne naprave. Ne sme biti manjši ali podoben kot na omenjenih spojih napravah.



DIMENZIJE VODILNIH TIRNIC:

RAZLIČICE		VSE RAZLIČICE
Razmak vodil v vlečnem okvirju	[mm]	336
Širina vodil v vlečnem okvirju	[mm]	30
/ Zaporna luknja v vlečnem okvirju	[mm]	Ø 23

MONTIRANJE NA VOZILO:

RAZLIČICE	VSE RAZLIČICE
Število spojnih vijakov	5x M16 vijaki na vsaki strani

**POMEMBNO:**

Vlečni okvirji so pritrjeni na ohišje menjalnika traktorja z vijaki kvalitete 10.9. Običajno vijaki niso vključeni v dobavo. Zato je treba za pritrditev dati prednost specifikacijam proizvajalcev vozil.

POMEMBNI DOKUMENT

glejte tudi navodila za namestitev in uporabo:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/