

PRODUKTOVÝ LIST

06.07.2021


TYP ŤAŽNÉHO RÁMU: KU 372**SCHVÁLENIE ES Č.: e1*89/173*2006/26*0402****VERZIE A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY:**

VERZIE		KU372L1, KU372L2	KU372F1	KU372KK1
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia vo vodiach kolajniciach:	[kN]	48,3	48,3	48,3
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia vo vodiach kolajniciach:	[daN]	1500	1500	1500
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia v držiaku oja:	[kN]	45,4 - 48,3 *)	45,4 - 48,3 *)	-
Prípustná hodnota S pre spojovacie zariadenia v držiaku oja:	[daN]	300 – 800 *)	300 – 800 *)	-
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia na ťažnom ráme:	[kN]		48,3	48,3
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia na ťažnom ráme:	[daN]	-	3000	3000
Max. dĺžka predĺženia od stredu vodiacej kolajnice k miestu spojenia:	[mm]	161	161	161

*) v závislosti od dĺžky predĺženia si pozrite návod na inštaláciu a obsluhu príslušného spojovacieho zariadenia.

DĹŽKA PREDĹŽENIA**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:**

Charakteristické hodnoty príslušných spojovacích zariadení musia byť dodržané. Nižšie hodnoty sa v každom prípade aplikujú. Dĺžky predĺženia (S) boli overené pre spojovacie zariadenia uvedené v návode na inštaláciu a obsluhu pre ťažný rám. Pri použití iných spojovacích zariadení je potrebné venovať pozornosť maximálnej dĺžke predĺženia namontovaného spojovacieho zariadenia. Nesmie byť kratšia alebo podobná tomu ako je údaj uvedený na spojovacom zariadení.

**ROZMERY VODIACEJ KOĽAJNICE:**

VERZIE		VŠETKY VERZIE
Rozstup vedení v ťažnom ráme	[mm]	336
Šírka vedenia v ťažnom ráme	[mm]	30
/ Blokovací otvor v ťažnom ráme	[mm]	Ø 23

MONTÁŽ NA VOZIDLO:

VERZIE	VŠETKY VERZIE
Počet uťahovacích skrutiek	5x skrutky M16 na každej strane

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:**

Ťažné rámy sú upevňované k puzdru prevodovky traktoru prostredníctvom skrutiek charakterizovaných kvalitou 10.9. Skrutky nie sú obvyčajne súčasťou dodávky. Pre upevnenie sa preto uprednostňujú údaje výrobcov vozidiel.

DÔLEŽITÁ DOKUMENTÁCIA

pozri tiež návod na inštaláciu a obsluhu:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/