

PRODUKTOVÝ LIST

1.3.2022

TYP vlečného rámu : KU 387

ZNAČKA SCHVÁLENÍ UN/ECE R147

**147R-00 0048D****VERZE A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY:**

VERZE		KU387L
Připustná hodnota D pro připojovací zařízení ve vodících lištách:	[kN]	28
Připustné statické zatížení pro připojovací zařízení ve vodících lištách:	[daN]	1250
Připustná hodnota D pro spojovací zařízení na tažném rámu:	[kN]	-
Připustné statické zatížení spojovacích zařízení na tažném rámu:	[daN]	-
Max. délka prodloužení od středu vodící kolejnice ke spojovacímu bodu:	[mm]	117

DĚLKA PRODLOUŽENÍ**DŮLEŽITÉ:**

Musí být dodrženy charakteristické hodnoty odpovídajících připojovacích zařízení. V každém případě platí nižší hodnota. Délky prodloužení (S) byly zkontrolovány pro připojovací zařízení uvedené v návodu k montáži a obsluze tažného rámu. Při použití jiných připojovacích zařízení je třeba věnovat pozornost maximální délce prodloužení namontovaného připojovacího zařízení. Neměla by být menší nebo podobná než na uvedených spojovacích zařízeních.

**ROZMĚRY VODICÍ LIŠTY:**

VERZE		VŠECHNY VERZE
Rozteč vodítek v tažném rámu	[mm]	310
Vodící šířka v tažném rámu	[mm]	30
Uzamykací otvor v tažném rámu	[mm]	Ø 23

MONTÁŽ NA VOZIDLO:

VERZE	VŠECHNY VERZE
Počet upevňovacích šroubů	3x šrouby M16 na každé straně

**DŮLEŽITÉ:**

Tažné rámy jsou připevněny k tělesu převodovky traktoru pomocí šroubů kvality 10.9. Šrouby obvykle nejsou součástí dodávky. Proto by měly být pro připojení upřednostněny údaje od výrobců vozidel.

DŮLEŽITÝ DOKUMENT

viz také návod k instalaci a obsluze :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/