

PRODUKTDATABLAD

01.03.2022

SLEPERAMME Type: KU 387

GODKJENNINGSMERKE UN/ECE R147

**147R-00 0048D****VERSJONER OG KARAKTERISTISKE VERDIER:**

VERSJONER		KU387L
Tillatt D-verdi for koblingsenheter på føringsskinnene:	[kN]	28
Tillatt statisk belastning for koblingsenheter på føringsskinnene:	[daN]	1250
Tillatt D-verdi for tilkobling av innretninger på trekkrammen:	[kN]	-
Tillatt statisk belastning for koblingsenheter på sleperamme:	[daN]	-
Maks. strekk lengde fra midten av føringsskinnen til koblingspunkt:	[mm]	117

STREKKLENGDE



VIKTIG:

De karakteristiske verdiene til tilhørende koblingsenheter må overholdes. Den lavere verdien gjelder i hvert enkelt tilfelle. Strekk lengder (S) er blitt sjekket for koblingsenheter spesifisert i installasjons- og bruksanvisningen til sleperammen. Når du bruker andre koblingsenheter, må du være oppmerksom på den maksimale strekk lengden til den monterte koblingsenheten. Den burde ikke være mindre eller tilsvarende den som er oppgitt for koblingsenhetene.



DIMENSJON FØRINGSSKINNE:

VERSJONER		ALLE VERSJONER
Styreavstand i sleperamme	[mm]	310
Føringsbredde i sleperamme	[mm]	30
Låsehull i sleperamme	[mm]	Ø 23

MONTERING PÅ KJØRETØY:

VERSJONER	ALLE VERSJONER
Antall festebolter	3x M16 bolter hver side

**VIKTIG:**

Sleperammene er festet til traktorens girkassehus ved hjelp av skruer av kvalitet 10.9. Normalt er boltene ikke inkludert i forsyningsomfanget. Dataene fra kjøretøyprodusentene er derfor å foretrekke for festing.

VIKTIG DOKUMENT

se også installasjons- og bruksanvisning:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/