

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH PRODUKTU

01.03.2022

WSPORNIK ZACZEPU Typu: KU 387

ZNAK HOMOLOGACJI UN/ECE R147



147R-00 0048D

WERSJE I WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE:

WERSJE		KU387L
Dopuszczalna wartość D dla urządzeń sprzęgających na prowadnicach:	[kN]	28
Dopuszczalne obciążenie statyczne dla urządzeń sprzęgających na prowadnicach:	[daN]	1250
Dopuszczalna wartość D dla urządzeń sprzęgających na wspomiku zaczepu:	[kN]	-
Dopuszczalne obciążenie statyczne dla urządzeń sprzęgających na wspomiku zaczepu:	[daN]	-
Maks. długość przedłużenia od środka prowadnicy do punktu sprzęgu:	[mm]	117

DŁUGOŚĆ PRZEDŁUŻENIA



WAŻNE:

Należy przestrzegać wartości charakterystycznych dotyczących urządzeń sprzęgających. W każdym wypadku zastosowanie ma niższa wartość. Długości przedłużenia (S) zostały sprawdzone dla urządzeń sprzęgających opisanych w instrukcji obsługi i instalacji wspornika zaczepu. W przypadku używania innych urządzeń sprzęgających przestrzegać maksymalnej długości przedłużenia przewidzianej dla zamontowanego urządzenia sprzęgającego. Nie może być ona mniejsza niż ta wskazana dla zamontowanego urządzenia sprzęgającego.



WYMIARY PROWADNICY:

WERSJE		WSZYSTKIE WERSJE
Rozstaw prowadnica na wsporniku zaczepu	[mm]	310
Szerokość prowadnicy na wsporniku zaczepu	[mm]	30
Otwór blokujący na wsporniku zaczepu	[mm]	Ø 23

MONTAŻ NA POJEŹDZIE:

WERSJE	WSZYSTKIE WERSJE
Liczba śrub mocujących	3 śruby M16 po każdej stronie

**WAŻNE:**

Wsporniki zaczepu są mocowane na obudowie przekładni pojazdu ciągnącego, za pomocą śrub klasy 10.9. Zazwyczaj śruby nie są objęte zakresem dostawy. W związku z tym należy się powołać na informacje wskazane przez producentów pojazdu.

WAŻNY DOKUMENT

zobacz instrukcja obsługi i instalacji :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/