

PRODUKTDATABLAD

01.03.2022

BOGSERRAM Type: KU 387

GODKÄNNANDEMÄRKE UN/ECE R147

**147R-00 0048D****VERSIONER OCH KARAKTERISTISKA VÄRDEN:**

VERSIONER		KU387L
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar i styrskenor:	[kN]	28
Godtagbar statisk belastning för anslutningsanordningar i styrskenor:	[daN]	1250
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar på bogserram:	[kN]	-
Godtagbar statisk belastning för anslutningsanordningar på bogserram:	[daN]	-
Max. extension längd från mitten av styrskena till kopplingspunkt:	[mm]	117

FÖRLÄNGNINGSLÄNGD**VIKTIGT:**

Karakteristiska värden för motsvarande anslutningsanordningar måste observeras. Det lägre värdet tillämpas i varje fall. Förlängningslängder (S) har kontrollerats för de anslutningsanordningar som specificeras i installations- och bruksanvisningen för bogserramen. Vid användning av andra anslutningsanordningar måste hänsyn tas till den maximala förlängningslängden på den monterade anslutningsanordningen. Den ska vara mindre eller lika med de angivna kopplingsanordningarna.

**STYRSKENEDIMENSIONER:**

VERSIONER		ALLA VERSIONER
Utrymme för skena i bogserram	[mm]	310
Skenbredd i bogserram	[mm]	30
Låshål i bogserram	[mm]	Ø 23

MONTERING PÅ FORDONET:

VERSIONER	ALLA VERSIONER
Antal fästbultar	3x M16 bultar på varje sida

**VIKTIGT:**

Bogserramarna fästs vid traktorns växellådshölje med skruvar av kvalitet 10.9. Normalt ingår inte bultarna i leveransen. Därför föredras fordonstillverkarnas uppgifter för festsättning.

VIKTIGT DOKUMENT

se även installations- och bruksanvisning:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/