

PRODUKTOVÝ LIST

7.7.2021

TYP vlečného rámu : KU 397**INDIVIDUÁLNÍ SCHVÁLENÍ****VERZE A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY:**

VERZE		KU397L	KU397KK
Přípustná hodnota D pro připojovací zařízení ve vodících lištách:	[kN]	89,3-94,1)	89,3-94,1)
Přípustné statické zatížení pro připojovací zařízení ve vodících lištách:	[daN]	2,000	2,000
Přípustné statické zatížení pro připojovací zařízení ve vodících lištách <i>pouze pod hřídelem vývodového hřídele:</i>	[daN]	3,000	3,000
Přípustná hodnota D pro spojovací zařízení v tažné tyči:	[kN]	-	-
Přípustná hodnota S pro spojovací zařízení v tažné tyči:	[daN]	-	-
Přípustná hodnota D pro spojovací zařízení na tažném rámu:	[kN]		94,1
Přípustné statické zatížení pro připojovací zařízení na tažném rámu:	[daN]	-	3000
Max. délka prodloužení od středu vodící kolejnice ke spojovacímu bodu:	[mm]	116	116

*) v závislosti na délce prodloužení viz návod k instalaci a obsluze příslušného spojovacího zařízení.

DĚLKA PRODLOUŽENÍ



DŮLEŽITÉ:

Musí být dodrženy charakteristické hodnoty odpovídajících připojovacích zařízení. V každém případě platí nižší hodnota. Délky prodloužení (S) byly zkontrolovány pro připojovací zařízení uvedené v návodu k montáži a obsluze tažného rámu. Při použití jiných připojovacích zařízení je třeba věnovat pozornost maximální délce prodloužení namontovaného připojovacího zařízení. Neměla by být menší nebo podobná než na uvedených spojovacích zařízeních.



ROZMĚRY VODICÍ LIŠTY:

VERZE		VŠECHNY VERZE
Rozteč vodiček v tažném rámu	[mm]	330
Vodící šířka v tažném rámu	[mm]	32
Uzamykací otvor v tažném rámu	[mm]	Ø 25,5

MONTÁŽ NA VOZIDLO:

VERZE	VŠECHNY VERZE
Počet upevňovacích šroubů	6x šrouby M18 na každé straně

**DŮLEŽITÉ:**

Tažné rámy jsou připevněny k tělesu převodovky traktoru pomocí šroubů kvality 10.9. Šrouby obvykle nejsou součástí dodávky. Proto by měly být pro připojení upřednostněny údaje od výrobců vozidel.

DŮLEŽITÝ DOKUMENT

viz také návod k instalaci a obsluze :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/