

**TOOTE ANDMELEHT**

07.07.2021

**PUKSIIRRAAMI TÜÜP: KU 397****INDIVIDUAALNE HEAKSKIITMINE****VERSIOONID JA ISELOOMULIKUD VÄÄRTUSED:**

| VERSIOONID                                                                                                                                                                                       |       | KU397L         | KU397KK        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|
| Juhttrööbaste ühendusseadmete lubatud D-väärtus:                                                                                                                                                 | [kN]  | 89,3-94,1<br>) | 89,3-94,1<br>) |
| Juhttrööbaste ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:                                                                                                                                        | [daN] | 2.000          | 2.000          |
| Lubatud staatiline koormus juhttrööbaste ühendusseadmetele ainult jõusirdevõllist allpool:                                                                                                       | [daN] | 3.000          | 3.000          |
| Zul. D-Werte für Verbindungseinrichtung in der ZP-Abstützung:<br>Lubatud D-väärtus veotisli toes olevate ühendusseadmete puhul:<br>Valeur D admissible pour dispositif dans le support de barre: | [kN]  | -              | -              |
| Lubatud S-väärtus veotisli toes olevate ühendusseadmete puhul:                                                                                                                                   | [daN] | -              | -              |
| Puksiirraami ühendusseadmete lubatud D-väärtus:                                                                                                                                                  | [kN]  |                | 94.1           |
| Puksiirraami ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:                                                                                                                                         | [daN] | -              | 3000           |
| Maksimaalne pikendus pikkus juhttrööpa keskpunktist haakepunktini:                                                                                                                               | [mm]  | 116            | 116            |

\*) olenevalt pikenduse pikkusest vt vastava ühendusseadme paigaldus- ja kasutusjuhendit.

## PIKENDUSE PIKKUS



### TÄHTIS!

Järgida tuleb vastavate ühendusseadmete iseloomulikke väärtusi. Madalam väärtus on kehtiv. Pikenduste pikkusi (S) on kontrollitud puksiirraami paigaldusjuhendis ja kasutusjuhendis nimetatud ühendusseadmete suhtes. Muude ühendusseadmete kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata paigaldatud ühendusseadme maksimaalsele pikenduspikkusele. See ei tohiks olla väiksem ega sarnane eespool nimetatud haakeseadistele.



### JUHTRÖÖPA MÕÖTMED:

| VERSIONID                       |      | KÕIK VERSIONID |
|---------------------------------|------|----------------|
| Juhiku vahekaugus puksiirraamis | [mm] | 330            |
| Juhiku laius puksiirraamis      | [mm] | 32             |
| Lukustusava puksiirraamis       | [mm] | Ø 25,5         |

### SÕIDUKILE PAIGALDAMINE:

| VERSIONID           | KÕIK VERSIONID               |
|---------------------|------------------------------|
| Kinnituspoltide arv | 6 x M18 polti mõlemal küljel |

**TÄHTIS!**

Puksiirraamid kinnitatakse traktori käigukasti korpuse külge kruvide kvaliteediga 10.9. Tavaliselt ei kuulu poldid tarnekomplekti. Seetõttu tuleks eelistada kinnitamiseks sõiduki tootjate andmeid.

**OLULINE DOKUMENT**

vt ka paigaldus- ja kasutusjuhendit:

BA\_TASC\_400004, [www.walterscheid.com/downloads/](http://www.walterscheid.com/downloads/)