

PRODUKTA DATU LAPA

07.07.2021.

vilkšanas rāmja tips: KU 397**INDIVIDUĀLA APSTIPRINĀŠANA****VERSIJAS UN RAKSTURĪGĀS VĒRTĪBAS:**

VERSIJAS		KU397L	KU397KK
Pieļaujamā D vērtība ierīču savienošanai vadotnes sliedēs:	[kN]	89,3-94,1 ^{*)}	89,3-94,1 ^{*)}
Pieļaujamā statiskā slodze ierīču savienošanai vadotnes sliedēs:	[daN]	2,000	2,000
Pieļaujamā statiskā slodze ierīču pievienošanai vadotnēs <i>tikai zem jūgvārpstas</i> :	[daN]	3,000	3,000
Zul. D-Werte für Verbindungseinrichtung in der ZP-Abstützung: Pieļaujamā D vērtība ierīču savienošanai jūgstieņa balstā: Valeur D allowable pour dispositif dans le support de barre:	[kN]	-	-
Pieļaujamā S vērtība ierīču savienošanai jūgstieņa balstā:	[daN]	-	-
Pieļaujamā D vērtība ierīču pievienošanai pie velkošā rāmja:	[kN]		94,1
Pieļaujamā statiskā slodze ierīču pievienošanai pie velkošā rāmja:	[daN]	-	3000
Maks. pagarinājuma garums no vadošās sliedes centra līdz savienojuma punktam:	[mm]	116	116

*) atkarībā no pagarinājuma garuma skatiet attiecīgās savienotājerīces uzstādīšanas un lietošanas instrukciju.

PAGARINĀJUMA GARUMS



SVARĪGI:

Jāievēro atbilstošo savienojošo ierīču raksturīgās vērtības. Katrā gadījumā tiek piemērota zemākā vērtība. Pagarinājuma garumi (S) ir pārbaudīti pieslēguma ierīcēm, kas norādītas vilkšanas rāmja uzstādīšanas un lietošanas instrukcijā. Izmantojot citas savienotājierīces, jāpievērš uzmanība uzstādītās savienotājierīces maksimālajam pagarinājuma garumam. Tam nevajadzētu būt mazākam vai līdzīgam nekā minētajās sakabes ierīcēs.



VADOTNES SLIEDĒS IZMĒRI:

VERSIJAS		VISAS VERSIJAS
Vadotnes atstatums vilkšanas rāmī	[mm]	330
Vadotnes platums vilkšanas rāmī	[mm]	32
Bloķēšanas caurums vilkšanas rāmī	[mm]	Ø 25,5

MONTĀŽA UZ TRANSPORTLĪDZEKĻA:

VERSIJAS	VISAS VERSIJAS TOUTES DÉSIGNATIONS
Stiprinājuma skrūvju skaits	6x M18 skrūves katrā pusē

**SVARĪGI:**

sakabes rāmji ir piestiprināti pie traktora pānesumkārbas korpusa ar skrūvēm, kvalitāte 10.9. Parasti skrūves nav iekļautas piegādes komplektācijā. Parasti skrūves nav iekļautas piegādes komplektācijā.

SVARĪGS DOKUMENTS

skatiet arī uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/