

GEGEVENSBLAD PRODUCT

07.07.2021

TREKHAAKFRAME Type: KU 397**INDIVIDUELE TYPEGOEDKEURING****VERSIES EN KARAKTERISTIEKE WAARDEN:**

VERSIES		KU397L	KU397KK
Toelaatbare D-waarde voor koppelinrichtingen in geleiderails:	[kN]	89,3-94,1)	89,3-94,1)
Toelaatbare statische belasting voor koppelinrichtingen in geleiderails:	[daN]	2.000	2.000
Toelaatbare statische belasting voor koppelinrichtingen in geleiderails, <i>alleen onder de PTO-as:</i>	[daN]	3.000	3.000
Toelaatbare D-waarde voor koppelinrichtingen in steun draagplaat:	[kN]	-	-
Toelaatbare S-waarde voor koppelinrichtingen in steun draagplaat:	[daN]	-	-
Toelaatbare D-waarde voor koppelinrichtingen op trekhaakframe:	[kN]		94.1
Toelaatbare statische belasting voor koppelinrichtingen op trekhaakframe:	[daN]	-	3000
Max. uitschuiflengte vanaf midden van geleiderail tot koppelpunt:	[mm]	116	116

*) afhankelijk van de uitschuiflengte, verwijst naar de instructies voor installatie en gebruik van de betreffende koppelinrichting

UITSCHUIFLENGTE



BELANGRIJK:

De karakteristieke waarden van de overeenkomstige koppelinrichtingen moeten in acht worden genomen. In elk geval is de lagere waarde van toepassing. De uitschuiflengtes (S) zijn gecontroleerd voor de koppelinrichtingen aangegeven in de instructies voor de installatie en het gebruik van het trekhaakframe. Besteed in geval van gebruik van andere koppelinrichtingen aandacht aan de maximale uitschuiflengte van de gemonteerde koppelinrichting. Deze lengte mag niet minder of vergelijkbaar zijn dan de waarde aangegeven op de koppelinrichtingen.



AFMETINGEN GELEIDERAIL:

VERSIES		ALLE VERSIES
Afstand geleider in trekhaakframe	[mm]	330
Breedte geleider in trekhaakframe	[mm]	32
Bevestigingsgat in trekhaakframe	[mm]	Ø 25,5

MONTAGE OP HET VOERTUIG:

VERSIES	ALLE VERSIES
Aantal bevestigingsbouten	6x M18 bouten aan elke zijde

**BELANGRIJK:**

De trekhaakframes zijn gemonteerd op het versnellingsbakhuis van de trekker door middel van schroeven kwaliteit 10.9. Normaal gesproken worden de bouten niet bijgeleverd. Daarom moet voor de montage voorkeur worden gegeven aan de gegevens van de fabrikanten van de voertuigen.

BELANGRIJK DOCUMENT

raadpleeg ook de instructies voor installatie en gebruik :
BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/