

PRODUKTDATABLAD

20.10.2022

BUGSERRAMMETYPE: KU 886**TYSK GODKENDELSESNUMMER: M 3580****VERSIONER OG KARAKTERISTISKE VÆRDIER :**

VERSIONER		KU386	KU386KK
Tilladt D-værdi for tilslutningsanordninger i føringsskinner:	[kN]	65,6	65,6
Tilladt statisk belastning for tilslutningsanordninger i føringsskinner:	[daN]	2000	2000
Tilladt D-værdi for tilslutningsanordninger på bugserrammen:	[kN]	-	65,6
Tilladt statisk belastning for tilslutningsanordninger på bugserrammen:	[daN]	-	3000
Maks. forlængelseslængde fra midten af føringsskinne til koblingspunktet:	[mm]	112	112

FORLÆNGESELÆNGDE



VIGTIGT:

De karakteristiske værdier for de tilsvarende tilslutningsanordninger skal overholdes. Den lavere værdi gælder i hvert enkelt tilfælde. Forlængelseslængderne (S) er blevet kontrolleret for de tilslutningsanordninger, der er angivet i installations- og betjeningsvejledningen til bugserammen. Når du bruger andre tilslutningsenheder, skal du være opmærksom på den maksimale forlængelseslængde af den monterede tilslutningsenhed. Det bør ikke være mindre eller lignende end på de nævnte koblingsanordninger.



FØRINGSSKINNEDIMENSIONER :

VERSIONER		ALLE VERSIONER
Føringsafstand i bugseramme	[mm]	294
Føringsbredde i bugseramme	[mm]	30
Låsehul i bugseramme	[mm]	Ø 23

MONTERING PÅ KØRETØJET:

VERSIONER	ALLE VERSIONER
Antal fastgørelsesbolte	5x M18 og 1x M16 bolte på hver side



VIGTIGT:

Bugserrammerne fastgøres til traktorens gearkassehus ved hjælp af skruer af kvalitet 10.9. Normalt er boltene ikke inkluderet i leveringsomfanget. Derfor bør køretøjsfabrikanternes specifikationer foretrækkes til fastgørelse.

VIGTIGT DOKUMENT

se også installations- og betjeningsvejledning :
BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/