

**TOOTE ANDMELEHT**

20.10.2022

**PUKSIIRRAAMI TÜÜP: KU 886****SAKSAMAA TÜÜBIKINNITUSNUMBER: M 3580****VERSIONID JA ISELOOMULIKUD VÄÄRTUSED:**

| VERSIONID                                                        |       | KU386 | KU386KK |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| Juhtroobaste ühendusseadmete lubatud D-väärtus:                  | [kN]  | 65,6  | 65,6    |
| Juhtroobaste ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:         | [daN] | 2000  | 2000    |
| Puksiirraami ühendusseadmete lubatud D-väärtus:                  | [kN]  | -     | 65,6    |
| Puksiirraami ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:         | [daN] | -     | 3000    |
| Maksimaalne pikenduspikkus juhtroopa keskpunktist haakepunktini: | [mm]  | 112   | 112     |

## PIKENDUSE PIKKUS



### TÄHTIS!

Järgida tuleb vastavate ühendusseadmete iseloomulikke väärtusi. Madalam väärtus on kehtiv. Pikenduste pikkusi (S) on kontrollitud puksiirraami paigaldusjuhendis ja kasutusjuhendis nimetatud ühendusseadmete suhtes. Muude ühendusseadmete kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata paigaldatud ühendusseadme maksimaalsele pikenduspikkusele. See ei tohiks olla väiksem ega sarnane eespool nimetatud haakeseadistele.



### JUHTRÖÖPA MÕÖTMED:

| VERSIONID                       |      | KÕIK VERSIONID |
|---------------------------------|------|----------------|
| Juhiku vahekaugus puksiirraamis | [mm] | 294            |
| Juhiku laius puksiirraamis      | [mm] | 30             |
| Lukustusava puksiirraamis       | [mm] | Ø 23           |

### SÕIDUKILE PAIGALDAMINE:

| VERSIONID           | KÕIK VERSIONID                          |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Kinnituspoltide arv | 5x M18 ja 1x M16 poldid kummalgi küljel |

**TÄHTIS!**

Puksiirraamid kinnitatakse traktori käigukasti korpuse külge kruvide kvaliteediga 10.9. Tavaliselt ei kuulu poldid tarnekomplekti. Seetõttu tuleks eelistada kinnitamiseks sõiduki tootjate andmeid.

**OLULINE DOKUMENT**

vt ka paigaldus- ja kasutusjuhendit:

BA\_TASC\_400004, [www.walterscheid.com/downloads/](http://www.walterscheid.com/downloads/)