

PRODUKTA DATU LAPA

20.10.2022.

vilkšanas rāmja tips: KU 886**VĀCIJAS APSTIPRINĀJUMA NR.: M 3580****VERSIJAS UN RAKSTURĪGĀS VĒRTĪBAS:**


VERSIJAS		KU386	KU386KK
Pieļaujamā D vērtība ierīču savienošanai vadotnes sliedēs:	[kN]	65,6	65,6
Pieļaujamā statiskā slodze ierīču savienošanai vadotnes sliedēs:	[daN]	2000	2000
Pieļaujamā D vērtība ierīču pievienošanai pie velkošā rāmja:	[kN]	-	65,6
Pieļaujamā statiskā slodze ierīču pievienošanai pie velkošā rāmja:	[daN]	-	3000
Maks. pagarinājuma garums no vadošās sliedes centra līdz savienojuma punktam:	[mm]	112	112

PAGARINĀJUMA GARUMS



SVARĪGI:

Jāievēro atbilstošo savienojošo ierīču raksturīgās vērtības. Katrā gadījumā tiek piemērota zemākā vērtība. Pagarinājuma garumi (S) ir pārbaudīti pieslēguma ierīcēm, kas norādītas vilkšanas rāmja uzstādīšanas un lietošanas instrukcijā. Izmantojot citas savienotājierīces, jāpievērš uzmanība uzstādītās savienotājierīces maksimālajam pagarinājuma garumam. Tam nevajadzētu būt mazākam vai līdzīgam nekā minētajās sakabes ierīcēs.



VADOTNES SLIEDĒS IZMĒRI:

VERSIJAS		VISAS VERSIJAS
Vadotnes atstatums vilkšanas rāmī	[mm]	294
Vadotnes platums vilkšanas rāmī	[mm]	30
Bloķēšanas caurums vilkšanas rāmī	[mm]	Ø 23

MONTĀŽA UZ TRANSPORTLĪDZEKĻA:

VERSIJAS	VISAS VERSIJAS
Stiprinājuma skrūvju skaits	5x M18 un 1x M16 skrūves katrā pusē

**SVARĪGI:**

sakabes rāmji ir piestiprināti pie traktora pārnenumkārbas korpusa ar skrūvēm, kvalitāte 10.9. Parasti skrūves nav iekļautas piegādes komplektācijā. Parasti skrūves nav iekļautas piegādes komplektācijā.

SVARĪGS DOKUMENTS

skatiet arī uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/