

**PRODUKTOVÝ LIST**

20.10.2022

**TYP ŤAŽNÉHO RÁMU: KU 886****NEMECKÉ SCHVÁLENIE Č.: M 3580****VERZIE A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY:**

| VERZIE                                                                          |       | KU386 | KU386KK |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia vo vodiach kolajniciach:          | [kN]  | 65,6  | 65,6    |
| Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia vo vodiach kolajniciach: | [daN] | 2000  | 2000    |
| Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia na ťažnom ráme:                   | [kN]  | -     | 65,6    |
| Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia na ťažnom ráme:          | [daN] | -     | 3000    |
| Max. dĺžka predĺženia od stredu vodiacej kolajnice k miestu spojenia:           | [mm]  | 112   | 112     |

## DĚLKA PREDĚZENIA



### DŔLEŽITĚ UPOZORNENIE:

Charakteristické hodnoty příslušných spojovacích zařízení musí být dodržané. Nižší hodnoty sa v každom prípade aplikujú. Dĺžky predĺženia (S) boli overené pre spojovacie zariadenia uvedené v návode na inštaláciu a obsluhu pre ťažný rám. Pri použití iných spojovacích zariadení je potrebné venovať pozornosť maximálnej dĺžke predĺženia namontovaného spojovacieho zariadenia. Nesmie byť kratšia alebo podobná tomu ako je údaj uvedený na spojovacom zariadení.



### ROZMERY VODIACEJ KOLAJNICE:

| VERZIE                        |      | VŠETKY VERZIE |
|-------------------------------|------|---------------|
| Rozstup vedení v ťažnom ráme  | [mm] | 294           |
| Šírka vedenia v ťažnom ráme   | [mm] | 30            |
| Blokovací otvor v ťažnom ráme | [mm] | Ø 23          |

### MONTÁŽ NA VOZIDLO:

| VERZIE                     | VŠETKY VERZIE                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Počet uťahovacích skrutiek | 5x skrutky M18 a 1x skrutka M16 na každej strane |

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:**

Ťažné rámy sú upevňované k puzdru prevodovky traktoru prostredníctvom skrutiek charakterizovaných kvalitou 10.9. Skrutky nie sú obvyčajne súčasťou dodávky. Pre upevnenie sa preto uprednostňujú údaje výrobcov vozidiel.

**DÔLEŽITÁ DOKUMENTÁCIA**

pozri tiež návod na inštaláciu a obsluhu:

BA\_TASC\_400004, [www.walterscheid.com/downloads/](http://www.walterscheid.com/downloads/)