

PRODUKTDATABLAD

20.10.2022

BOGSERRAM Type: KU 886

TYSKT TYPGODKÄNNANDENUMMER: M 3580

VERSIONER OCH KARAKTERISTISKA VÄRDEN:

VERSIONER		KU386	KU386KK
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar i styrskenor:	[kN]	65,6	65,6
Godtagbar statisk belastning för anslutningsanordningar i styrskenor:	[daN]	2000	2000
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar på bogserram:	[kN]	-	65,6
Godtagbar statisk belastning för anslutningsanordningar på bogserram:	[daN]	-	3000
Max. extension längd från mitten av styrskena till kopplingspunkt:	[mm]	112	112

FÖRLÄNGNINGSLÄNGD



VIKTIGT:

Karakteristiska värden för motsvarande anslutningsanordningar måste observeras. Det lägre värdet tillämpas i varje fall. Förlängningslängder (S) har kontrollerats för de anslutningsanordningar som specificeras i installations- och bruksanvisningen för bogserramen. Vid användning av andra anslutningsanordningar måste hänsyn tas till den maximala förlängningslängden på den monterade anslutningsanordningen. Den ska vara mindre eller lika med de angivna kopplingsanordningarna.



STYRSKENEDIMENSIONER:

VERSIONER		ALLA VERSIONER
Utrymme för skena i bogserram	[mm]	294
Skenbredd i bogserram	[mm]	30
Låshål i bogserram	[mm]	Ø 23

MONTERING PÅ FORDONET:

VERSIONER	ALLA VERSIONER
Antal fästbultar	5x M18 och 1x M16 bultar på varje sida

**VIKTIGT:**

Bogserramarna fästs vid traktorns växellådshölje med skruvar av kvalitet 10.9. Normalt ingår inte bultarna i leveransen. Därför föredras fordonstillverkarnas uppgifter för festsättning.

VIKTIGT DOKUMENT

se även installations- och bruksanvisning:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/